CLASSIC® ACCESSORIES

QUAD GEAR®

INSTRUCTIONS:
UTV BENCH SEAT COVER

MODE D'EMPLOI :
HOUSSE POUR BANQUETTE DE VUTT

INSTRUCCIONES:
FORRO PARA ASIENTO TIPO BANCO DE VUTT*

*VEHÍCULO UTILITARIO TODO TERRENO

INSTRUCTIONS: UTV BENCH SEAT COVER

⚠ CAUTION
Be sure that your seat covers do not interfere with the controls of your UTV.

Installation

Refer to your vehicle operator's manual for proper instruction on how to remove or tilt your seats before installation of your cover.

If your UTV has head rests, attach the head rest covers with the rip-and-grip straps.

Slip your seat cover over the seat bottom and connect the rip-and-grip straps to each other for a secure fit (Fig 1).

Make sure the cover does not interfere with reinstallation of your seat.

If your back rest cover has cord locks, pull them tight to adjust the fit [A].

If your back rest cover has elastic cord and hooks, insert the hook(s) across the back into either the D-ring(s) or elastic cord for a tight fit (Fig 2).



Cleaning

Clean your seat covers with a soft brush and warm water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Air dry.

Storage

To avoid mildew be sure that your seat covers are completely dry before you store them for an extended period in an enclosed area.



Fig. 1



Back Rest Back View

Fig. 2

DO NOT USE SOAP
NE PAS UTILISER DE SAVON
NO USAR JABÓN

DO NOT PACK WET
NE PAS RANGER MOUILLÉ
NO GUARDAR HÚMEDO

NOT WATERPROOF
NON IMPERMÉABLE
NO ES IMPERMEABLE

NO TOOLS REQUIRED
AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE
NO REQUIERE HERRAMIENTAS

NO BLEACH
NE PAS JAVELLISER
NO USAR LEJÍA

LINE DRY
ÉTENDRE MOUILLÉ
COLGAR PARA SECAR

DO NOT IRON
NE PAS REPASSER
NO PLANCHAR

78377, 18-026-010401-00, 18-033-010401-00, 18-135-010403-00, 18-140-010403-00, 18-133-016003-00, 18-136-016003-00, 18-139-016003-00, 18-141-016003-00, 18-142-016003-00

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 ©2014
classicaccessories.com

MODE D'EMPLOI : HOUSSE POUR BANQUETTE DE VUTT

⚠ ATTENTION
Assurez-vous que les housses de siège ne gênent pas le fonctionnement des commandes du VUTT.

Installation

Reportez-vous au manuel d'utilisation du véhicule pour savoir comment retirer ou incliner les sièges avant l'installation de la housse.

Si votre VUTT possède des repose-têtes, fixez les repose-têtes à l'aide des bandes autoagrippantes.

Enfilez la housse du siège et faites correspondre les bandes autoagrippantes (Fig. 1).

Assurez-vous que la housse ne gêne pas l'installation du siège lorsque vous le remettez en place.

Si la housse du dossier possède des serre-cordons, tirez pour serrer afin d'ajuster la housse [A].

Si la housse du dossier possède des cordons et des crochets, insérez le(s) crochet(s) situées au dos, dans les anneaux en forme de D ou dans les cordons élastiques afin de bien ajuster la housse (Fig. 2).





Fig. 1

Nettoyage

Nettoyez les housses de siège avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. N'UTILISEZ PAS DE SAVON car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Laissez sécher les housses de siège à l'air libre.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que les housses de siège sont complètement sèches avant de les remiser dans un endroit fermé pour une longue période.



Vue de l'arrière du dossier

Fig. 2

78377, 18-026-010401-00, 18-033-010401-00, 18-135-010403-00, 18-140-010403-00, 18-133-016003-00, 18-136-016003-00, 18-139-016003-00, 18-141-016003-00, 18-142-016003-00

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 **©2014**
classicaccessories.com

CLASSIC® ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

INSTRUCCIONES: FORRO PARA ASIENTO TIPO BANCO DE VUTT

⚠ PRECAUCIÓN
Asegúrese de que los forros del asiento no interfieran con los controles del VUTT.

Instalación

Consulte el manual del operador del vehículo para obtener las instrucciones apropiadas para desinstalar o inclinar los asientos antes de instalar el forro.

Si el VUTT tiene reposa cabezas, instale las cubiertas de los reposa cabezas con las correas de gancho y lazo.

Deslice el forro del asiento sobre la base del asiento y conecte las correas de gancho y lazo una con otra para un ajuste seguro [Fig. 1]

Asegúrese de que el forro no interfiera con la reinstalación del asiento.

Si la cubierta del respaldar tiene seguros de cuerda, jálelos firmemente para ajustar [A].

Si la cubierta del respaldar tiene cuerda elástica y ganchos, inserte el o los ganchos a través del respaldar con el o los anillos D o la cuerda elástica para ajustar firmemente (Fig. 2).



Limpieza

Limpie los forros del asiento con un cepillo suave y agua tibia. NO USE JABÓN ya que puede dañar el recubrimiento protector del material. Deje secar los forros al aire libre.

Almacenamiento

Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que los forros para asientos estén completamente secos antes de almacenarlos en un recinto cerrado por un período prolongado de tiempo.



Fig. 1



Vista Desde atrás del respaldar

Fig. 2

78377, 18-026-010401-00, 18-033-010401-00, 18-135-010403-00, 18-140-010403-00, 18-133-016003-00, 18-136-016003-00, 18-139-016003-00, 18-141-016003-00, 18-142-016003-00

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
22640 68th AVENUE SOUTH
KENT, WA USA 98032 **©2014**
classicaccessories.com